

Elpress rörkabelskor KRFS

- med extra smala plattor

KRFS



Elpress KRFS-serie är en ny serie rörkabelskor med extra smala plattor och finns i areaområdet 50-300 mm². Plattan har samma, eller mindre bredd än rörets diameter, vilket gör det möjligt att förmontera kabelskon till exempel vid montage genom förskruvning.

För att möjliggöra installation i trånga utrymmen och genomföringar har kabelskoplattan på en KRFS-förbindning en mindre anläggningsyta än en KRF-standardförbindning.



Kabelskor med smalare platta kan krävas vid anslutning av vissa komponenter tex brytare.

EGENSKAPER:

- för mångtrådig och fåtrådig Cu-ledare klass 2-6
- anpassad för trånga utrymmen
- enkel att montera via förskruvning
- möjliggör förmontage
- Cu 99,95%, förtenta Cu/Sn
- inspektionshål
- genom att använda Elpress presssystem får man en förbindning som testats enligt krav i IEC 61238:1
- kompatibelt med Elpress KRF-presssystem



Elpress rörkabelskor KRFS



Kat nr	E-nr SE	Plattbredd KRFS, mm	Plattbredd KRF, mm
KRFS 50-6	0811894	15*	21
KRFS 50-8	0811895	17*	21
KRFS 50-10	0811919	17*	21
KRFS 70-6	0811896	17	25
KRFS 70-8	0811897	17	25
KRFS 70-10	0811898	19**	25
KRFS 95-6	0811899	19	29
KRFS 95-8	0811900	19	29
KRFS 95-10	0811901	19	29
KRFS 95-12	0811902	20	29
KRFS 120-6	0811903	19	32
KRFS 120-8	0811904	19	32
KRFS 120-10	0811905	19	32
KRFS 120-12	0811906	22	32
KRFS 150-6	0811907	25	36
KRFS 150-8	0811908	25	36
KRFS 150-10	0811909	25	36
KRFS 150-12	0811910	25	36
KRFS 185-10	0811911	27	39
KRFS 185-12	0811912	27	39
KRFS 240A-10	0811913	29	42
KRFS 240A-12	0811914	29	42
KRFS 240A-16	0811915	29	42
KRFS 300A-10	0811916	31	46
KRFS 300A-12	0811917	31	46
KRFS 300A-16	0811918	31	46

KRF – KRFN – KRFS



Elpress standard KRF-kabelsko, KRFN med något smalare platta, och den nya KRFS med extra smal platta.



Plattan har samma bredd som röret, vilket gör det möjligt att förmontera kabelskon till exempel vid montage genom förskruvningar.

*plattbredden överstiger rörets ytterdiameter (14,5 mm).

**plattbredden överstiger rörets ytterdiameter (17 mm).